

PROFESJONALNY REFLEKTOR FOLLOW SPOT

DLW 1400 FOLLOW

OSRAM Lok-it! 1400-PS Brilliant | zoom 6°-12° | Ra ≥ 90 | 120 000 lm

Typ oprawy	Ręczny reflektor Follow Spot	Źródło światła	OSRAM Lok-it! 1400-PS Brilliant
Zakres zoomu	6°-12°	Temperatura barwowa	6000 K

Opis produktu

DLW 1400 FOLLOW to profesjonalny reflektor Follow Spot przeznaczony do teatrów, koncertów i dużych realizacji scenicznych. Źródło OSRAM Lok-it! 1400-PS Brilliant zapewnia strumień 120 000 lm, wysoką jasność, jednolitą plamę oraz wierne odwzorowanie kolorów $Ra \geq 90$.

Zoom 6°-12° i tęczęwka 0-100% umożliwiają precyzyjne dopasowanie średnicy wiązki do odległości i wielkości śledzonego obiektu. Liniowe ściemnianie, regulacja temperatury barwowej, filtr frost oraz siedem pozycji kolorów z możliwością instalacji gobo tworzą kompletny zestaw narzędzi operatorskich.

Najważniejsze cechy

- Źródło OSRAM Lok-it! 1400-PS Brilliant.
- Strumień świetlny 120 000 lm i temperatura barwowa 6000 K.
- Zoom optyczny 6°-12° i tęczęwka 0-100%.
- Wysokie oddawanie barw $Ra \geq 90$ i jednorodność $\geq 80\%$.
- Liniowe ściemnianie 0-100% i praca bez migotania.
- Filtr frost oraz siedem pozycji kolorów.
- Możliwość instalacji gobo do projekcji wyraźnych wzorów.

Konstrukcja i obsługa Follow Spot

Cztery rzeczywiste ujęcia produktu prezentujące korpus, mechanizmy sterujące i kompletny statyw

Korpus oprawy i mechanizmy regulacyjne



Dźwignie sterujące



Oprawa ze statywem



Źródło światła i parametry optyczne

Parametry elektryczne

PARAMETR	WARTOŚĆ
Napięcie wejściowe	AC 200-240 V, 50/60 Hz
Maksymalna moc wejściowa	650 W, PF $\geq$ 0,98
Maksymalny prąd wejściowy	8,3 A

Źródło światła i optyka

PARAMETR	WARTOŚĆ
Źródło światła	OSRAM Lok-it! 1400-PS Brilliant
Temperatura barwowa	6000 K
Żywotność źródła	750 godzin
Strumień świetlny	120 000 lm
Podstawa lampy	PGJ28 Lok-it!
Obiektyw czołowy	Wysokiej rozdzielczości z powłoką antyrefleksyjną

Optyka i jakość wiązki

PARAMETR	WARTOŚĆ
Zakres zoomu	6°-12°
Wskaźnik jednorodności	$\geq$ 80%
Oddawanie barw	Ra $\geq$ 90

Kontrola wiązki i konfiguracja efektów

Kształtowanie wiązki

PARAMETR	WARTOŚĆ
Zoom	Płynna regulacja w zakresie 6°-12°
Tęczówka	Regulacja średnicy wiązki 0-100%
Charakter plamy	Jednolita, jasna i pozbawiona migotania

Kolor i projekcja

PARAMETR	WARTOŚĆ
Korekcja temperatury	Regulacja liniowa temperatury barwowej
System kolorów	7 pozycji kolorów
Projekcja gobo	Możliwość instalacji gobo w systemie kolorów

Konfiguracja efektów

PARAMETR	WARTOŚĆ
Ściemniacz	Elektroniczny, liniowy 0-100%
Tęczówka	0-100%
Filtr frost	Jeden filtr zmiękczający wiązkę
Kolory	7 pozycji kolorów
Gobo	Możliwość instalacji wzoru projekcyjnego

Sterowanie i obsługa operatorska

Sterowanie ręczne

PARAMETR	WARTOŚĆ
Tryb obsługi	Ręczne sterowanie reflektorem Follow Spot
Funkcje operatorskie	Zoom, tęczęwka, kolor, frost i ściemnianie

Mechanizmy, optyka i funkcje

PARAMETR	WARTOŚĆ
Złącze zasilania	Blokowane złącze zasilania IP20
Zoom	6°-12°
Tęczęwka	Regulacja 0-100%
Ściemnianie	Elektroniczne, liniowe 0-100%
Temperatura barwowa	Regulacja liniowa
Filtr frost	Przełączany filtr zmiękczający
Pozycje kolorów	7
Obsługa gobo	Możliwość instalacji gobo
Jednorodność	≥80%
Oddawanie barw	Ra ≥ 90
Praca kamerowa	Wydajność bez migotania
Zastosowania	Teatr, koncerty i profesjonalne widowiska

Wymiary i warunki pracy

Uwaga: Specyfikacje i dokumentacja mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Wymiary, masa i pakowanie

PARAMETR	WARTOŚĆ
Wymiary oprawy	908 × 421 × 476 mm
Masa bez statywu	33 kg
Masa ze statywem	39 kg
Wymiary flight case	1214 × 695 × 703 mm
Masa netto flight case	45 kg

Warunki pracy

PARAMETR	WARTOŚĆ
Temperatura pracy	od -20°C do 40°C
Stopień ochrony	IP20

Zastosowania profesjonalne

PARAMETR	WARTOŚĆ
Teatr	Precyzyjne śledzenie wykonawcy i wierne odwzorowanie barw
Koncerty i wydarzenia	Wysoka jasność oraz zoom 6°-12°
Telewizja i realizacje kamerowe	Jednolita plama i praca bez migotania

ZAPYTAJ O CENĘ I DOSTĘPNOŚĆ

DLW Lighting Polska | kontakt@dlwlightingpolska.com | +48 570 065 775 | dlwlightingpolska.com