

PROFESJONALNA ZEWNĘTRZNA OPRAWA LED PAR

DLW 354C4 PAR IP

LED PAR | 54 x 3 W R/G/B/W | 15° / 25° / 45° / 60° | IP65

Typ oprawy	Zewnętrzna oprawa LED PAR	Źródło światła	54 x 3 W LED R/G/B/W
Kąt wiązki	15° / 25° / 45° / 60°	Stopień ochrony	IP65

Opis produktu

DLW 354C4 PAR IP to profesjonalna zewnętrzna oprawa LED PAR wyposażona w 54 diody o mocy 3 W: 12 czerwonych, 14 zielonych, 14 niebieskich i 14 białych. Niezależna kontrola barw zapewnia jednolite mieszanie, wysoką jasność oraz czyste, nasycone kolory. Cztery dostępne warianty stałej optyki i aluminiowa obudowa IP65 pozwalają stosować oprawę na scenach, elewacjach, w oświetleniu krajobrazowym oraz w instalacjach plenerowych.

Najważniejsze cechy

- 54 diody LED o mocy 3 W: 12 czerwonych, 14 zielonych, 14 niebieskich i 14 białych.
- Jednolite mieszanie kolorów i czyste barwy o wysokim nasyceniu.
- Stałe kąty wiązki do wyboru: 15°, 25°, 45° lub 60°.
- Niezależna kontrola kanałów czerwonego, zielonego, niebieskiego i białego.
- Płynne ściemnianie liniowe 0-100%.
- Stroboskop 1-25 Hz, makra kolorów i efekty gradientowe.
- Sterowanie DMX512 i RDM: tryby 4 CH oraz 9 CH.
- Cicha, bezwentylatorowa obudowa aluminiowa o stopniu ochrony IP65.

Konstrukcja i optyka

54 diody LED, cztery warianty stałej optyki i cicha konstrukcja bez wentylatora

Konfiguracja źródła światła

PARAMETR	WARTOŚĆ
Łączna liczba diod	54 x 3 W LED
Czerwone	12 diod LED
Zielone	14 diod LED
Niebieskie	14 diod LED
Białe	14 diod LED

Optyka

PARAMETR	WARTOŚĆ
Kąt wiązki	15° / 25° / 45° / 60°
Rodzaj optyki	Stała, wybierana przy zamówieniu

Konstrukcja i eksploatacja

PARAMETR	WARTOŚĆ
Materiał obudowy	Odlewany stop aluminium
Chłodzenie	Pasywne, bez wentylatora
Montaż	Podwójny regulowany uchwyt
Stopień ochrony	IP65

Zastosowanie: Oprawa jest przeznaczona do oświetlenia scenicznego, wydarzeń, instalacji architektonicznych i krajobrazowych. Obudowa IP65 umożliwia pracę wewnątrz oraz w warunkach plenerowych.

Parametry techniczne

Parametry elektryczne

PARAMETR	WARTOŚĆ
Napięcie wejściowe	AC 100-240 V, 50/60 Hz
Moc wejściowa	200 W
Maksymalny prąd wejściowy	2 A

Źródło światła i optyka

PARAMETR	WARTOŚĆ
Źródło światła	54 x 3 W LED: 12 x R, 14 x G, 14 x B, 14 x W
Żywotność diod LED	50 000 godzin
Kąt wiązki	15° / 25° / 45° / 60°
Rodzaj optyki	Stała optyka wybierana przy zamówieniu

Konfiguracja efektów

PARAMETR	WARTOŚĆ
System kolorów	Niezależna kontrola R, G, B i W
Mieszanie kolorów	Jednolite RGBW i czyste barwy o wysokim nasyceniu
Ściemnianie	Niezależne ściemnianie liniowe 0-100%
Stroboskop	Szybki stroboskop 1-25 Hz
Makra	Makra kolorów i efekty gradientowej zmiany barwy

Obudowa, sterowanie i zastosowania

Konstrukcja obudowy

PARAMETR	WARTOŚĆ
Materiał obudowy	Odlewany stop aluminium
Chłodzenie	Pasywne, bez wentylatora
Montaż	Podwójny regulowany uchwyt podłogowy i montażowy
Ochrona	Wodoodporna i pyłoszczelna konstrukcja IP65

Sterowanie elektroniczne

PARAMETR	WARTOŚĆ
Tryby DMX	4 CH / 9 CH
Protokoły	DMX512, RDM
Złącza danych	Zintegrowane wodoodporne złącza 3-pin In/Out
Zasilanie	Zintegrowane wodoodporne złącza In/Out
Tryb pracy	DMX oraz Master/Slave

Zabezpieczenia i zarządzanie mocą

PARAMETR	WARTOŚĆ
Kalibracja	Ustawienie jasności wyjściowej każdego koloru
Temperatura	Wykrywanie temperatury przez wbudowane czujniki
Sterowanie mocą	Inteligentne dostosowanie zasilania źródła światła
Ochrona	Zabezpieczenie przed nadprądem, przepięciem i przegrzaniem

Zastosowania profesjonalne

PARAMETR	WARTOŚĆ
Sceny i wydarzenia	Oświetlenie typu wash, dekoracyjne i efektowe
Architektura i krajobraz	Elewacje, obiekty, ogrody i instalacje przestrzenne
Instalacje zewnętrzne	Obudowa IP65 do zastosowań plenerowych i stałych instalacji

Sterowanie, wymiary i warunki pracy

Sterowanie elektroniczne i interfejsy

PARAMETR	WARTOŚĆ
Tryby DMX	4 CH / 9 CH
Protokoły	DMX512, RDM
Złącza danych	Zintegrowana wodoodporna wtyczka 3-pin In/Out
Zasilanie	Zintegrowana wodoodporna wtyczka In/Out
Tryb pracy	DMX oraz Master/Slave

Uwaga: Specyfikacje i dokumentacja mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Wymiary, masa i pakowanie

PARAMETR	WARTOŚĆ
Wymiary oprawy	310 x 253 x 224 mm
Masa netto oprawy	7,5 kg
Flight case - 6 szt.	845 x 595 x 640 mm
Masa flight case	Nie podano
Karton - 1 szt.	270 x 270 x 325 mm
Masa brutto - 1 szt.	8,4 kg
Karton - 2 szt.	560 x 290 x 355 mm
Masa brutto - 2 szt.	17,6 kg

Warunki pracy

PARAMETR	WARTOŚĆ
Temperatura otoczenia	od -20°C do 40°C
Stopień ochrony	IP65

ZAPYTAJ O CENĘ I DOSTĘPNOŚĆ

DLW Lighting Polska | kontakt@dlwlightingpolska.com | +48 570 065 775 | dlwlightingpolska.com