

PROFESJONALNA OPRAWA SCENICZNA

DLW 420BV IP

Zewnętrzna głowa Sharpy Beam | PHILIPS 420 W | 1,8° | IP66

Typ oprawy	Sharpy Beam	Źródło światła	PHILIPS 420 W
Kąt wiązki	1,8°	Stopień ochrony	IP66

Opis produktu

DLW 420BV IP to profesjonalna zewnętrzna ruchoma głowa Sharpy Beam, zaprojektowana do intensywnej pracy w pomieszczeniach i plenerze. Lampa wyładowcza PHILIPS MSD Platinum 19 R LL o mocy 420 W zapewnia bardzo wysoką jasność, stabilną wydajność i przewidywaną żywotność 5000 godzin.

Precyzyjny układ optyczny z obiektywem 165 mm tworzy ostrą wiązkę 1,8°, która wyraźnie przecina powietrze. Koło z 14 filtrami kolorowymi, 18 statycznych Gobo, liniowy Frost oraz pryzmaty 8- i 24-fasetowe zapewniają szeroki wybór dynamicznych efektów.

Obudowa IP66 chroni oprawę przed kurzem i wilgocią, gwarantując niezawodną pracę podczas tras koncertowych, festiwali, spektakli, instalacji architektonicznych i dużych wydarzeń. Szybki ruch PAN/TILT oraz precyzyjne sterowanie 16-bitowe ułatwiają programowanie wymagających realizacji.

Najważniejsze cechy

- Lampa wyładowcza PHILIPS MSD Platinum 19 R LL 420 W; żywotność 5000 godzin.
- Obiektyw czołowy 165 mm z powłoką antyrefleksyjną i wiązka 1,8°.
- Koło z 14 filtrami + otwarty; Rainbow, Step i gradientowe zmiany kolorów.
- 18 statycznych Gobo, w tym 7 kołowych otworów; efekty Scroll i Shake.
- Pryzmaty 8- i 24-fasetowe z nakładaniem oraz obrotem w obu kierunkach.
- Liniowy Frost, mechaniczne ściemnianie 0-100% i wielotrybowy stroboskop.
- PAN 540° i TILT 270° ze sterowaniem 16-bitowym; DMX512 i RDM.
- Obudowa IP66, praca od -20°C do 40°C i masa 24,5 kg.

Galeria produktu

Oprawa DLW 420BV IP z różnych perspektyw

Widok frontowy i obiektyw



Widok tylny i panel złączy



Widok boczny



Widok tylny



Parametry techniczne

Parametry elektryczne

PARAMETR	WARTOŚĆ
Napięcie wejściowe	AC 100-240 V, 50/60 Hz
Moc wejściowa	550 W
Maksymalny prąd wejściowy	5,5 A

Źródło światła i optyka

PARAMETR	WARTOŚĆ
Źródło światła	PHILIPS MSD Platinum 19 R LL
Moc lampy	420 W
Przewidywana żywotność	5000 godzin
Obiektyw czołowy	Soczewka optyczna HD z powłoką antyrefleksyjną
Średnica obiektywu	165 mm
Kąt wiązki	1,8°

System kolorów

PARAMETR	WARTOŚĆ
Koło kolorów	14 filtrów kolorowych + otwarty biały; zmiana koloru w obu kierunkach
Tryby	Rainbow, Step oraz gradientowa zmiana kolorów

Systemy projekcyjne i efekty

System Gobo

PARAMETR	WARTOŚĆ
Statyczne koło Gobo	18 Gobo, w tym 7 kołowych otworów; efekty Scroll i Shake

Konfiguracja efektów

PARAMETR	WARTOŚĆ
Pryzmaty	8-fasetowy + 24-fasetowy; nakładanie efektów i obrót w obu kierunkach
Frost	Liniowy efekt Frost
Ściemnianie	Mechaniczne, liniowe ściemnianie 0-100%
Stroboskop	Szybki stroboskop: impulsowy, synchroniczny, asynchroniczny i losowy w kilku zakresach prędkości

Ruch oprawy

PARAMETR	WARTOŚĆ
PAN	540°, sterowanie 16-bitowe
TILT	270°, sterowanie 16-bitowe
Pozycjonowanie	Bezkontaktowe enkodery magnetyczne dla osi PAN i TILT

Sterowanie, wymiary i warunki pracy

Sterowanie elektroniczne i interfejsy

PARAMETR	WARTOŚĆ
Tryby DMX	20CH / 23CH / 29CH
Protokoły standardowe	DMX512, RDM
Protokoły opcjonalne	Art-Net, sACN
Złącza danych	Wodoodporne XLR 3-pin + XLR 5-pin In/Thru
Ethernet opcjonalny	RJ45 In/Out
Złącza zasilania	Wodoodporne, blokowane złącza Power In/Out
Wyświetlacz	LCD 1,77"; menu odwracane o 180°
Diagnostyka i chłodzenie	Elektroniczna detekcja, monitoring wentylatorów i temperatury
Oszczędzanie energii	Tryb energooszczędny i hibernacja w stanie gotowości
Pozycjonowanie	Bezkontaktowy magnetyczny system enkoderów PAN i TILT

Wyposażenie opcjonalne: Art-Net, sACN oraz Ethernet RJ45 In/Out są dostępne opcjonalnie. Specyfikacje i dokumentacja mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Wymiary, masa i pakowanie

PARAMETR	WARTOŚĆ
Wymiary oprawy	362 x 362 x 608 mm (zintegrowany hak)
Masa oprawy	24,5 kg
Flight case - 2 szt.	1022 x 520 x 742 mm
Masa flight case	40 kg
Karton - 1 szt.	505 x 465 x 649 mm

Warunki pracy

PARAMETR	WARTOŚĆ
Temperatura otoczenia	od -20°C do 40°C
Stopień ochrony	IP66

ZAPYTAJ O CENĘ I DOSTĘPNOŚĆ

DLW Lighting Polska | kontakt@dlwlightingpolska.com | +48 570 065 775 | dlwlightingpolska.com