

PROFESJONALNA OPRAWA SCENICZNA

DREAM L1000 BSWF

L1000H BSWF High CRI | 1000 W LED | Zoom 5°-58°

Typ oprawy	Beam / Spot / Wash / Framing	Źródło światła	Biały moduł LED 1000 W
Zoom	5°-58°	Stopień ochrony	IP20

Opis produktu

DREAM L1000 BSWF to profesjonalna ruchoma głowa LED 4w1, łącząca funkcje Beam, Spot, Wash i Framing. Wydajny biały moduł LED 1000 W, jednolita projekcja oraz optyka z soczewką czołową 180 mm zapewniają mocną wiązkę i szeroki liniowy zoom 5°-58°.

Oprawa występuje w wersji L1000 BSWF o wysokiej jasności i $Ra \geq 70$ oraz L1000H BSWF High CRI o $Ra \geq 90$. Płynny system CMY, liniowy CTO 3200-6200 K i koło kolorów pozwalają tworzyć czyste, nasycone barwy oraz precyzyjnie dopasować temperaturę barwową.

Obrotowe i statyczne koło gobo, koło animacji, pryzmat, frost oraz zmotoryzowana irys tworzą rozbudowany zestaw efektów. System framingu z czterema niezależnymi ostrzami i nieskończonym obrotem modułu umożliwia budowanie dynamicznych kształtów bez zniekształceń.

Najważniejsze cechy

- Biały moduł LED 1000 W: High Output $Ra \geq 70$ lub High CRI $Ra \geq 90$.
- Liniowy zoom 5°-58° i soczewka czołowa HD o średnicy 180 mm.
- Płynne mieszanie CMY, liniowy CTO 3200-6200 K i 7 filtrów kolorowych.
- 6 obrotowych gobo, 9 statycznych gobo + open oraz koło animacji.
- Framing: 4 niezależne ostrza i nieskończony obrót modułu 360°.
- Pryzmat, frost, irys 5-100%, dimmer 0-100% i stroboskop 1-25 Hz.
- PAN 540° i TILT 270° z precyzyjnym sterowaniem 16-bitowym.

Konstrukcja i możliwości

Kompletna oprawa Beam / Spot / Wash / Framing dla dużych realizacji



Najważniejsze możliwości

PARAMETR	WARTOŚĆ
Warianty	L1000 BSWF High Output / L1000H BSWF High CRI
Optyka	Zoom 5°-58° i soczewka czołowa 180 mm
Kolor	CMY, liniowy CTO 3200-6200 K i koło kolorów
Gobo	Koło obrotowe, koło statyczne i koło animacji
Framing	4 niezależne ostrza i nieskończony obrót modułu
Efekty	Pryzmat, frost, zmotoryzowana irys, dimmer i stroboskop
Ruch	PAN 540° / TILT 270°, sterowanie 16 bit

Parametry techniczne

Parametry elektryczne

PARAMETR	WARTOŚĆ
Napięcie wejściowe	AC 200-240 V, 50/60 Hz
Moc wejściowa / PF	1280 W / PF >= 0,98
Maksymalny prąd wejściowy	6,4 A

Źródło światła i optyka

PARAMETR	WARTOŚĆ
Źródło światła	Biały moduł LED 1000 W
L1000 BSWF	Tryb wysokiej jasności, Ra >= 70
L1000H BSWF	Wersja High CRI, Ra >= 90
Żywotność LED	20 000 godzin
Obiektyw czołowy	Soczewka HD 180 mm z powłoką antyrefleksyjną
Zakres zoomu	5°-58°

System kolorów

PARAMETR	WARTOŚĆ
Mieszanie kolorów	Płynny system CMY o wysokim nasyceniu
CTO	Liniowa regulacja temperatury barwowej 3200-6200 K
Koło kolorów	7 filtrów + open, filtr wzmacniający CRI

Gobo, framing, efekty i ruch

System Gobo i animacji

PARAMETR	WARTOŚĆ
Koło obrotowe	6 gobo, indeksowanie 16 bit i obrót dwukierunkowy
Koło statyczne	9 gobo + open, dwukierunkowy efekt przepływu
Koło animacji	Efekty chmur, ognia i płynącej wody

Kadrowanie i efekty

PARAMETR	WARTOŚĆ
System framingu	4 indywidualnie sterowane ostrza o zmiennym kącie
Obrót framingu	Nieskończony obrót 360° i precyzyjne pozycjonowanie
Pryzmat	Obrót w obu kierunkach
Frost	Jeden filtr rozpraszający
Irys	Szybka regulacja 5-100% z wbudowanymi makrami

Ruch i dynamika

PARAMETR	WARTOŚĆ
PAN	540° (16 bit)
TILT	270° (16 bit)
Dimmer i stroboskop	0-100%, 4 krzywe, 4 prędkości; stroboskop 1-25 Hz

Sterowanie, wymiary i warunki pracy

Sterowanie elektroniczne i interfejsy

PARAMETR	WARTOŚĆ
Tryby DMX	32CH / 35CH / 60CH
Protokoły	DMX512, RDM; Art-Net, sACN i sterowanie bezprzewodowe opcjonalnie
Złącza danych	XLR 3-pin i XLR 5-pin In/Thru; RJ45 opcjonalnie
Zasilanie	Blokowane złącze Power In
Wyświetlacz	Kolorowy LCD 3,5 cala; menu odwracane o 180°
Konfiguracja offline	Akumulator wewnętrzny opcjonalnie; obsługa power banku
Diagnostyka	Czujniki elektroniczne i inteligentne sterowanie wentylatorem
Pozycjonowanie i ECO	Enkodery magnetyczne PAN/TILT; tryb uśpienia

Uwaga: Specyfikacje i dokumentacja mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Wymiary, masa i pakowanie

PARAMETR	WARTOŚĆ
Wymiary oprawy	462 x 462 x 812 mm (zintegrowany hak)
Masa oprawy	44 kg
Flight case - 1 szt.	710 x 550 x 865 mm
Masa flight case	30 kg
Karton - 1 szt.	545 x 525 x 930 mm

Warunki pracy

PARAMETR	WARTOŚĆ
Temperatura otoczenia	od -20°C do 40°C
Stopień ochrony	IP20

ZAPYTAJ O CENĘ I DOSTĘPNOŚĆ

DLW Lighting Polska | kontakt@dlwlightingpolska.com | +48 570 065 775 | dlwlightingpolska.com