

PROFESJONALNA OPRAWA SCENICZNA

DLW L1176DC4ST IP

Hybrid Strobe | White + RGB LED | IP66

Typ oprawy	Hybrid Strobe	Źródło światła	White + RGB LED
Kąty wiązki	60° / 120°	Stopień ochrony	IP66

Opis produktu

DLW L1176DC4ST IP to wysokoenergetyczna oprawa typu wash, blinder i strobe, zaprojektowana do tworzenia intensywnych efektów na scenie i w przestrzeni widowni. Obudowa IP66 umożliwia niezawodną pracę wewnątrz oraz podczas wydarzeń plenerowych.

Panel wykorzystuje 392 białe diody LED 2 W sterowane w 28 segmentach oraz 784 diody RGB 1,5 W sterowane w 14 segmentach. Stroboskop 0-30 Hz, cztery krzywe ściemniania, makra efektowe i dynamiczny ruch pionowy zapewniają dużą swobodę programowania.

Najważniejsze cechy

- 392 x 2 W białe diody LED z kontrolą 28 segmentów.
- 784 x 1,5 W diody LED RGB z kontrolą 14 segmentów.
- Kąt wiązki 60° dla światła białego oraz 120° dla światła RGB.
- Elektroniczny stroboskop z regulacją częstotliwości 0-30 Hz.
- Makra ramp up/down, random, single flash i sekwencje błysków.
- Ściemnianie 0-100%, cztery krzywe i niezależne mieszanie kolorów.
- Dynamiczny TILT 175°; sterowanie osi Y w zakresie +/-90°.
- Obudowa IP66, praca od -20°C do 40°C i masa 12 kg.

Konstrukcja i możliwości

Segmentowe źródła White i RGB w jednej oprawie



Najważniejsze możliwości

PARAMETR	WARTOŚĆ
Białe diody LED	392 x 2 W z niezależnym sterowaniem 28 segmentami
Diody LED RGB	784 x 1,5 W z niezależnym sterowaniem 14 segmentami
Optyka	Kąt 60° dla światła białego i 120° dla RGB
Stroboskop	Regulacja 0-30 Hz i rozbudowane makra efektowe
Ściemnianie	Zakres 0-100% oraz cztery wybieralne krzywe
Ruch	Zakres TILT 175°; sterowanie osi Y w zakresie +/-90°
Odporność	Obudowa IP66 do pracy wewnątrz i na zewnątrz

Parametry techniczne

Parametry elektryczne

PARAMETR	WARTOŚĆ
Napięcie wejściowe	AC 100-240 V, 50/60 Hz
Maksymalna moc wejściowa	1500 W
Maksymalny prąd wejściowy	15 A

Źródło światła i optyka

PARAMETR	WARTOŚĆ
Światło główne	392 x 2 W białe diody LED
Sterowanie światłem białym	28 niezależnych segmentów
Światło RGB	784 x 1,5 W diody LED RGB
Sterowanie światłem RGB	14 niezależnych segmentów
Kąt wiązki - światło białe	60°
Kąt wiązki - światło RGB	120°

Sterowanie światłem

PARAMETR	WARTOŚĆ
Mieszanie kolorów	Niezależne sterowanie światłem białym i RGB
Ściemnianie	Elektroniczne, liniowe 0-100%
Tryby ściemniania	4 wybieralne krzywe

Efekty, ruch i sterowanie segmentami

Sterowanie segmentowe

PARAMETR	WARTOŚĆ
Segmenty White	28 niezależnie sterowanych stref światła białego
Segmenty RGB	14 niezależnie sterowanych stref kolorowych
Mieszanie	Niezależna regulacja intensywności i koloru segmentów

Konfiguracja efektów

PARAMETR	WARTOŚĆ
Stroboskop	Elektroniczny, regulowany w zakresie 0-30 Hz
Makra błysku	Ramp up/down, random, single flash i sekwencje
Ściemnianie	0-100% oraz 4 wybieralne krzywe
Program automatyczny	Wbudowane programy efektowe

Ruch oprawy

PARAMETR	WARTOŚĆ
Zakres TILT	175°
Oś Y	+/-90°
Pozycjonowanie	Bezkontaktowy magnetyczny enkoder obrotowy

Sterowanie, wymiary i warunki pracy

Sterowanie elektroniczne i interfejsy

PARAMETR	WARTOŚĆ
Kanały DMX	8CH / 11CH / 13CH / 24CH / 30CH / 47CH / 68CH / 74CH / 97CH
Protokoły	DMX512, RDM; opcjonalnie Art-Net i sACN
Złącza danych	Wodoodporne XLR 5-pin oraz RJ45 In/Out
Złącza zasilania	Wodoodporne, blokowane złącze Power In
Wyświetlacz	Kolorowy ekran LCD 1,77"
Diagnostyka i chłodzenie	Elektroniczne czujniki, inteligentny wentylator i kontrola temperatury

Uwaga: Specyfikacje i dokumentacja mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Wymiary, masa i pakowanie

PARAMETR	WARTOŚĆ
Wymiary oprawy	408 x 202 x 338 mm
Masa oprawy	12 kg
Flight case - 4 szt.	1075 x 485 x 562 mm
Masa flight case	28 kg
Karton - 1 szt.	470 x 405 x 265 mm
Karton - 2 szt.	485 x 420 x 560 mm

Warunki pracy

PARAMETR	WARTOŚĆ
Temperatura otoczenia	od -20°C do 40°C
Stopień ochrony	IP66

ZAPYTAJ O CENĘ I DOSTĘPNOŚĆ

DLW Lighting Polska | kontakt@dlwlightingpolska.com | +48 570 065 775 | dlwlightingpolska.com