

PROFESJONALNA OPRAWA SCENICZNA

DLW L1507C4B IP

Ruchoma głowa LED typu Wash Beam | 7 x 150 W RGBL | IP66

Typ oprawy	Wash Beam	Źródło światła	7 x 150 W RGBL
Zakres zoomu	3-60°	Stopień ochrony	IP66

Opis produktu

DLW L1507C4B IP to profesjonalna, wodoodporna ruchoma głowa typu Wash Beam, wyposażona w siedem modułów LED RGBL o mocy 150 W każdy. Kompaktowa obudowa o stopniu ochrony IP66 zabezpiecza oprawę przed deszczem, kurzem, wilgocią, dymem i zamgleniem, umożliwiając niezawodną pracę wewnątrz obiektów i na scenach plenerowych.

Zaawansowany układ optyczny i powłoki soczewek zapewniają wysoką wydajność świetlną oraz ograniczają wymagania konserwacyjne. Zmotoryzowany zoom 3-60° pozwala uzyskać zarówno intensywną wiązkę, jak i szerokie, równomierne światło typu wash o miękkich krawędziach i bardzo dobrej homogenizacji kolorów.

Indywidualne sterowanie pikselami i wbudowane makra umożliwiają tworzenie dynamicznych sekwencji kolorystycznych i płynnych przejść. Szybki, precyzyjny ruch PAN i TILT, stroboskop 1-25 Hz, cztery krzywe ściemniania oraz liniowa regulacja temperatury barwowej od 1800 K do 10 000 K zapewniają dużą elastyczność podczas programowania.

Najważniejsze cechy

- 7 x 150 W LED RGBL 4-w-1 z indywidualną kontrolą pikseli i kolorów.
- Zmotoryzowany zoom 3-60° - od intensywnej wiązki do szerokiego światła Wash.
- Regulowana temperatura barwowa bieli w zakresie 1800-10 000 K.
- Płynne 16-bitowe sterowanie ruchem PAN i TILT.
- Elektroniczne ściemnianie 0-100% oraz cztery krzywe ściemniania.
- Stroboskop elektroniczny z regulacją częstotliwości 1-25 Hz.
- Sterowanie DMX512 i RDM; Art-Net, sACN oraz sterowanie bezprzewodowe opcjonalnie.
- Wodoodporna obudowa IP66 i zakres temperatury pracy od -20°C do 40°C.

Galeria produktu

Oprawa DLW L1507C4B IP z różnych perspektyw

Widok przedni i panel sterowania



Widok tylny i panel złączy



Profil oprawy



Układ siedmiu modułów LED



Parametry techniczne

Parametry elektryczne

PARAMETR	WARTOŚĆ
Napięcie wejściowe	AC 100-240 V, 50/60 Hz
Maksymalna moc wejściowa	1150 W
Maksymalny prąd wejściowy	11,5 A

Źródło światła i optyka

PARAMETR	WARTOŚĆ
Źródło światła	7 x 150 W LED RGBL 4-w-1
Żywotność modułów LED	20 000 godzin
Zakres zoomu	3-60°

Kolor i konfiguracja efektów

PARAMETR	WARTOŚĆ
Sterowanie pikselami	Indywidualna kontrola koloru i każdego punktu LED
Efekty makro	Wiele zaprogramowanych efektów makro
Temperatura barwowa	Liniowa regulacja 1800-10 000 K
Ściemnianie	Elektroniczne 0-100%
Krzywe ściemniania	4 wybieralne krzywe
Stroboskop	Szybki stroboskop 1-25 Hz

Ruch oprawy

PARAMETR	WARTOŚĆ
PAN	540°, sterowanie 16-bitowe
TILT	270°, sterowanie 16-bitowe
Pozycjonowanie	Bezkontaktowe enkodery magnetyczne dla osi PAN i TILT

Sterowanie elektroniczne i interfejsy

PARAMETR	WARTOŚĆ
Tryby DMX	22CH / 35CH / 45CH
Protokoły standardowe	DMX512, RDM
Protokoły opcjonalne	Art-Net, sACN, sterowanie bezprzewodowe
Złącza danych	Wodoodporne XLR 3-pin + XLR 5-pin
Ethernet opcjonalny	RJ45 In/Out
Złącza zasilania	Wodoodporne, blokowane złącza Power In/Out
Wyświetlacz	LCD 1,77", menu odwracane o 180°
Diagnostyka i chłodzenie	Elektroniczna detekcja, monitoring wentylatorów i temperatury
Oszczędzanie energii	Tryb energooszczędny i hibernacja w stanie gotowości
Pozycjonowanie	Bezkontaktowy magnetyczny system enkoderów PAN i TILT

Wypożyczenie opcjonalne: Protokoły Art-Net i sACN, sterowanie bezprzewodowe oraz złącze RJ45 są dostępne jako opcje wyposażenia.

Wymiary, masa i pakowanie

PARAMETR	WARTOŚĆ
Wymiary oprawy	438 x 438 x 580 mm
Masa netto oprawy	26,5 kg
Flight case - 2 szt.	923,2 x 513,2 x 792 mm
Masa netto flight case	34 kg
Karton - 1 szt.	670 x 465 x 530 mm

Warunki pracy

PARAMETR	WARTOŚĆ
Temperatura otoczenia	od -20°C do 40°C
Stopień ochrony	IP66

ZAPYTAJ O CENĘ I DOSTĘPNOŚĆ

DLW Lighting Polska | kontakt@dlwlightingpolska.com | +48 570 065 775 | dlwlightingpolska.com