

## PROFESJONALNA OPRAWA SCENICZNA

# DLW L1507C6W IP

*Ruchoma głowa LED typu Wash | 7 x 150 W RGBACL | IP66*

|              |                  |                 |                  |
|--------------|------------------|-----------------|------------------|
| Typ oprawy   | Moving Head Wash | Źródło światła  | 7 x 150 W RGBACL |
| Zakres zoomu | 3-60°            | Stopień ochrony | IP66             |

## Opis produktu

DLW L1507C6W IP to wysokowydajna, profesjonalna ruchoma głowa typu Wash, wyposażona w siedem modułów LED RGBACL o mocy 150 W każdy. Zaawansowany sześciokolorowy system mieszania barw zapewnia wysoką precyzję odwzorowania kolorów, naturalne światło białe oraz płynne przejścia tonalne.

Zmotoryzowany zoom w zakresie 3-60° pozwala uzyskać zarówno wąską, intensywną wiązkę, jak i szerokie, równomierne światło typu wash. Liniowa regulacja temperatury barwowej od 1800 K do 10 000 K, pełna kontrola kolorów, wbudowane makra efektowe oraz cztery krzywe ściemniania zapewniają dużą elastyczność podczas programowania.

Obudowa o stopniu ochrony IP66 umożliwia niezawodną pracę zarówno wewnątrz obiektów, jak i na scenach plenerowych. Oprawa została zaprojektowana do realizacji koncertowych, teatrów, studiów telewizyjnych, wydarzeń firmowych, festiwali oraz instalacji stałych.

## Najważniejsze cechy

- 7 x 150 W LED RGBACL - duża moc i precyzyjne mieszanie kolorów.
- Zmotoryzowany zoom 3-60° - od wąskiej wiązki do szerokiego światła Wash.
- Regulowana temperatura barwowa bieli w zakresie 1800-10 000 K.
- Płynne 16-bitowe sterowanie ruchem PAN i TILT.
- Elektroniczne ściemnianie 0-100% oraz cztery krzywe ściemniania.
- Stroboskop elektroniczny z regulacją częstotliwości 1-25 Hz.
- Sterowanie DMX512 i RDM; Art-Net, sACN i sterowanie bezprzewodowe opcjonalnie.
- Stopień ochrony IP66 i zakres temperatury pracy od -20°C do 40°C.

## Galeria produktu

*Oprawa DLW L1507C6W IP z różnych perspektyw*

Widok boczny



Widok tylny i panel złączy



Profil oprawy



Widok przedni i panel sterowania



## Parametry techniczne

### Parametry elektryczne

| PARAMETR                  | WARTOŚĆ                |
|---------------------------|------------------------|
| Napięcie wejściowe        | AC 100-240 V, 50/60 Hz |
| Maksymalna moc wejściowa  | 1150 W                 |
| Maksymalny prąd wejściowy | 11,5 A                 |

### Źródło światła i optyka

| PARAMETR              | WARTOŚĆ              |
|-----------------------|----------------------|
| Źródło światła        | 7 x 150 W LED RGBACL |
| Żywotność modułów LED | 20 000 godzin        |
| Zakres zoomu          | 3-60°                |

### Kolor i konfiguracja efektów

| PARAMETR            | WARTOŚĆ                              |
|---------------------|--------------------------------------|
| System kolorów      | Pełny system kontroli kolorów RGBACL |
| Efekty makro        | Wiele wbudowanych efektów makro      |
| Temperatura barwowa | Liniowa regulacja 1800-10 000 K      |
| Ściemnianie         | Elektroniczne 0-100%                 |
| Krzywe ściemniania  | 4 wybieralne krzywe                  |
| Stroboskop          | Regulowana częstotliwość 1-25 Hz     |

### Ruch oprawy

| PARAMETR       | WARTOŚĆ                                               |
|----------------|-------------------------------------------------------|
| PAN            | 540°, sterowanie 16-bitowe                            |
| TILT           | 270°, sterowanie 16-bitowe                            |
| Pozycjonowanie | Bezkontaktowe enkodery magnetyczne dla osi PAN i TILT |

## Sterowanie elektroniczne i interfejsy

| PARAMETR              | WARTOŚĆ                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| Tryby DMX             | 19CH / 16CH / 26CH                                         |
| Protokoły standardowe | DMX512, RDM                                                |
| Protokoły opcjonalne  | Art-Net, sACN, sterowanie bezprzewodowe                    |
| Złącza sterujące      | XLR 3-pin + XLR 5-pin                                      |
| Złącze opcjonalne     | RJ45                                                       |
| Wyświetlacz           | LCD 1,77", menu odwracane o 180°                           |
| Diagnostyka           | Elektroniczny system detekcji czujników                    |
| Chłodzenie            | Inteligentne monitorowanie i sterowanie pracą wentylatorów |
| Oszczędzanie energii  | Tryb czuwania z funkcją automatycznego uśpienia            |

**Wypożyczenie opcjonalne:** Protokoły Art-Net i sACN, sterowanie bezprzewodowe oraz złącze RJ45 są dostępne jako opcje wyposażenia.

## Wymiary, masa i pakowanie

| PARAMETR             | WARTOŚĆ                |
|----------------------|------------------------|
| Wymiary oprawy       | 438 x 438 x 580 mm     |
| Masa netto oprawy    | 26,5 kg                |
| Flight case - 2 szt. | 923,2 x 513,2 x 792 mm |
| Karton - 1 szt.      | 670 x 465 x 530 mm     |

## Warunki pracy

| PARAMETR              | WARTOŚĆ          |
|-----------------------|------------------|
| Temperatura otoczenia | od -20°C do 40°C |
| Stopień ochrony       | IP66             |

### ZAPYTAJ O CENĘ I DOSTĘPNOŚĆ

DLW Lighting Polska | kontakt@dlwlightingpolska.com | +48 570 065 775 | dlwlightingpolska.com