

PROFESJONALNA OPRAWA SCENICZNA

DLW L5120C4 LC

Moving Head Pixel Bar | 5 x 120 W RGBL | pierścienie RGB

Typ oprawy	Moving Head Pixel Bar	Źródło światła	5 x 120 W RGBL
Zakres zoomu	Beam 3°-30° / Spot 4°-35°	Stopień ochrony	IP20

Opis produktu

DLW L5120C4 LC to profesjonalna, wielosekcyjna oprawa efektowa wyposażona w pięć niezależnie sterowanych ruchomych głowic LED. Każda głowica wykorzystuje wydajne źródło RGBL o mocy 120 W, zapewniające intensywne kolory oraz precyzyjne kształtowanie dynamicznych układów świetlnych.

Wokół każdej soczewki znajduje się osobno sterowany pierścień z 24 diodami RGB o mocy 0,2 W. Łącznie 120 pikseli pozwala tworzyć sekwencje, fale, animacje i efekty przebiegające przez całą oprawę. Liniowy zoom oferuje zakres 3°-30° w trybie Beam oraz 4°-35° w trybie Spot.

Ruch PAN 60° i TILT 220°, wielokanałowe tryby DMX, RDM oraz opcjonalna obsługa Art-Net i sACN czynią oprawę elastycznym narzędziem do koncertów, widowisk telewizyjnych, festiwali, pokazów multimedialnych i produkcji eventowych.

Najważniejsze cechy

- 5 niezależnych ruchomych głowic z diodami LED 120 W RGBL.
- 5 pierścieni pikselowych, każdy złożony z 24 diod RGB 0,2 W.
- Indywidualne sterowanie głównymi źródłami światła i pierścieniami RGB.
- Dwa zakresy optyki: Beam 3°-30° oraz Spot 4°-35°.
- Ruch PAN 60° i TILT 220° z magnetycznym systemem pozycjonowania.
- CCT 2500-8000 K, 4 krzywe dimmera i stroboskop do 25 Hz.
- DMX512, RDM oraz opcjonalna obsługa Art-Net i sACN.
- Kompaktowa konstrukcja: 27,6 kg, pobór mocy 750 W.

Konstrukcja i możliwości

5 niezależnych głowic w jednej oprawie



Najważniejsze możliwości

PARAMETR	WARTOŚĆ
5 głowic	Niezależna kontrola koloru i położenia każdego modułu
Źródła RGBL	5 x 120 W LED RGBL o wysokiej intensywności
Pierścienie RGB	5 x 24 piksele RGB 0,2 W wokół głównych soczewek
Zoom Beam	Liniowy zakres 3°-30°
Zoom Spot	Liniowy zakres 4°-35°
Ruch	PAN 60° oraz TILT 220°
Sterowanie	DMX512, RDM; Art-Net i sACN opcjonalnie

Parametry techniczne

Parametry elektryczne

PARAMETR	WARTOŚĆ
Napięcie wejściowe	AC 100-240 V, 50/60 Hz
Maksymalna moc wejściowa	750 W
Maksymalny prąd wejściowy	7,5 A

Źródło światła i optyka

PARAMETR	WARTOŚĆ
Światło główne	5 niezależnych głowic x 120 W LED RGBL
Pierścienie efektowe	5 x 24 x 0,2 W LED RGB (łącznie 120 pikseli)
Żywotność LED	20 000 godzin
Zoom Beam	3°-30°
Zoom Spot	4°-35°

Sterowanie światłem

PARAMETR	WARTOŚĆ
Sterowanie LED	Indywidualna kontrola 5 głowic i 5 pierścieni RGB
Mieszanie barw	RGBL w źródłach głównych; RGB w pierścieniach
Temperatura barwowa	Liniowa regulacja 2500-8000 K

Efekty, ruch i sterowanie pikselami

Sterowanie pikselami

PARAMETR	WARTOŚĆ
Główice	5 niezależnych modułów z osobnym sterowaniem
Pierścienie	24 piksele RGB wokół każdej soczewki
Mapowanie	Indywidualna kontrola pikseli, sekwencje i animacje

Konfiguracja efektów

PARAMETR	WARTOŚĆ
Ściemnianie	Liniowe ściemnianie 0-100%
Krzywe dimmera	4 charakterystyki do wyboru
Stroboskop	0-25 Hz z regulacją prędkości i efektów
Tryb ekonomiczny	Automatyczne uśpienie podczas bezczynności

Ruch oprawy

PARAMETR	WARTOŚĆ
PAN	60°
TILT	220°
Pozycjonowanie	Bezkontaktowe enkodery magnetyczne PAN/TILT

Sterowanie, wymiary i warunki pracy

Sterowanie elektroniczne i interfejsy

PARAMETR	WARTOŚĆ
Tryby DMX	20CH / 41CH / 71CH / 75CH / 85CH / 170CH
Protokoły	DMX512, RDM; Art-Net i sACN opcjonalnie
Złącza DMX	XLR 5-pin
Sieć	RJ45 opcjonalnie
Wyświetlacz	LCD
Pozycjonowanie	Bezkontaktowe enkodery magnetyczne PAN/TILT
Chłodzenie	Czujniki temperatury i inteligentne sterowanie wentylatorami
Tryb ekonomiczny	Automatyczne uśpienie w trybie czuwania

Uwaga: Specyfikacje i dokumentacja mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Wymiary i masa

PARAMETR	WARTOŚĆ
Wymiary oprawy	1002 x 233 x 361 mm
Masa netto	27,6 kg

Warunki pracy

PARAMETR	WARTOŚĆ
Temperatura otoczenia	od -20°C do 40°C
Stopień ochrony	IP20

ZAPYTAJ O CENĘ I DOSTĘPNOŚĆ

DLW Lighting Polska | kontakt@dlwlightingpolska.com | +48 570 065 775 | dlwlightingpolska.com