

PROFESJONALNY PROJEKTOR PROFILOWY

DLW L600F IP

Static Profile LED | 600 W | CRI/R9 $\geq$ 95 | IP66

Typ oprawy	Statyczny profil LED	Źródło światła	600 W White LED
Zakres zoomu	6°-42°	Stopień ochrony	IP66

Opis produktu

DLW L600F IP to profesjonalny statyczny projektor profilowy LED do zastosowań scenicznych, teatralnych, studyjnych i architektonicznych. Moduł LED 600 W oraz parametry $Ra \geq 95$ i $R9 \geq 95$ zapewniają wysoką jasność i naturalne odwzorowanie barw.

Zoom 6°-42°, optyka HD i cztery niezależne ostrza pozwalają precyzyjnie modelować wiązkę. Regulacja CCT 2700-6200 K, frost, ściemnianie i stroboskop rozszerzają możliwości, a obudowa IP66 umożliwia niezawodną pracę również w plenerze.

Najważniejsze cechy

- Biały moduł LED 600 W o żywotności 20 000 godzin.
- Bardzo wysokie odwzorowanie barw: $Ra \geq 95$ oraz $R9 \geq 95$.
- Zmotoryzowany zoom 7:1 w zakresie od 6° do 42°.
- Liniowa regulacja temperatury barwowej 2700-6200 K.
- Cztery niezależnie sterowane ostrza systemu kadrowania.
- Nieskończony obrót całego modułu kadrowania w zakresie $\pm 360^\circ$.
- Filtr frost, stroboskop 1-25 Hz oraz cztery krzywe ściemniania.
- Obudowa IP66, praca od -20°C do 40°C i masa 18 kg.

Konstrukcja i możliwości

Kompaktowa konstrukcja, optyka HD i profesjonalny system kadrowania

Widok boczny



Tył i panel sterowania



Optyka frontowa



Widok perspektywiczny



Konstrukcja: Lekki korpus i uszczelniona obudowa IP66 chronią układ optyczny przed pyłem i wodą, ograniczając zakres wymaganej konserwacji.

Parametry techniczne

Parametry elektryczne

PARAMETR	WARTOŚĆ
Napięcie wejściowe	AC 200-240 V, 50/60 Hz
Moc wejściowa	700 W; PF $\geq$ 0,98
Prąd wejściowy	3,5 A

Źródło światła i optyka

PARAMETR	WARTOŚĆ
Typ źródła	Biały moduł LED 600 W
Oddawanie barw	CRI Ra $\geq$ 95 oraz R9 $\geq$ 95
Żywotność diod LED	20 000 godzin
Obiektyw czołowy	Optyka wysokiej rozdzielczości z powłoką antyrefleksyjną
Zakres zoomu	6°-42°; współczynnik 7:1

System światła białego

PARAMETR	WARTOŚĆ
Regulacja CCT	Płynna, liniowa regulacja 2700-6200 K
Charakter światła	Naturalne światło białe o wysokiej jakości i korekcji barw
Zastosowanie optyki	Od precyzyjnego profilu do szerokiego, równomiernego wash

Kadrowanie i konfiguracja efektów

System kadrowania

PARAMETR	WARTOŚĆ
Liczba ostrzy	4 niezależnie sterowane ostrza kadrujące
Zakres pracy	Pełny zakres ruchu każdego ostrza
Obrót modułu	Nieskończony obrót całej grafiki kadrowania w zakresie $\pm 360^\circ$
Pozycjonowanie	Precyzyjne kształtowanie wiązki bez zniekształceń

Filtr frost

PARAMETR	WARTOŚĆ
Typ efektu	Liniowy filtr frost z regulacją skupienia
Zastosowanie	Szybkie zmiękczenie krawędzi i przejście do równomiernego wash

Konfiguracja efektów

PARAMETR	WARTOŚĆ
Stroboskop	Elektroniczny 1-25 Hz z wieloma wariantami pracy
Ściemnianie	Elektroniczne, płynne 0-100%
Krzywe ściemniania	4 wybieralne charakterystyki
Prędkość ściemniania	4 wybieralne ustawienia szybkości reakcji

Zastosowania profesjonalne

PARAMETR	WARTOŚĆ
Scena i teatr	Precyzyjne profilowanie, front light i projekcja statyczna
Studia i transmisja	Wysokie CRI/R9, naturalne odcienie skóry i kontrolowane światło białe
Instalacje zewnętrzne	Obudowa IP66 do pracy w wymagających warunkach pogodowych

Sterowanie, wymiary i warunki pracy

Sterowanie elektroniczne i interfejsy

PARAMETR	WARTOŚĆ
Kanały DMX	17CH / 30CH
Protokoły	DMX512, RDM; opcjonalnie Art-Net i sACN
Złącza danych	Wodoodporne XLR 3-pin i XLR 5-pin In/Thru
Ethernet	Opcjonalny port RJ45 In/Out
Zasilanie	Wodoodporne, blokowane złącza Power In/Out
Wyświetlacz	Kolorowy LCD 1,77 cala; menu obracane o 180°
Diagnostyka i chłodzenie	Elektroniczne czujniki oraz inteligentne wykrywanie i sterowanie wentylatorami
Tryb ekologiczny	Funkcja uśpienia w trybie gotowości

Uwaga: Specyfikacje i dokumentacja mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Wymiary, masa i pakowanie

PARAMETR	WARTOŚĆ
Wymiary oprawy	462 x 365 x 403 mm
Masa oprawy	18 kg
Flight case - 2 szt.	948 x 591 x 556 mm
Masa flight case	30,5 kg
Karton - 1 szt.	605 x 430 x 415 mm

Warunki pracy

PARAMETR	WARTOŚĆ
Temperatura otoczenia	od -20°C do 40°C
Stopień ochrony	IP66

ZAPYTAJ O CENĘ I DOSTĘPNOŚĆ

DLW Lighting Polska | kontakt@dlwlightingpolska.com | +48 570 065 775 | dlwlightingpolska.com