

PROFESJONALNA OPRAWA SCENICZNA

DLW L600PRO IP

IP66 LED Framing Profile | 600 W LED | Zoom 6°-42°

Typ oprawy	Profilowa ruchoma głowa LED	Źródło światła	600 W biały moduł LED
Zoom	6°-42°	Stopień ochrony	IP66

Opis produktu

DLW L600PRO IP to profesjonalna profilowa ruchoma głowa LED klasy IP66, przeznaczona do krótkich i średnich rzutów w wymagających zastosowaniach wewnętrznych i plenerowych. Biały moduł LED 600 W zapewnia jasną, mocną wiązkę oraz wysoką sprawność w kompaktowej konstrukcji.

Zaawansowany system optyczny oferuje zoom 6°-42°, płynne mieszanie CMY, liniowy CTO 2700-6900 K i koło z 9 filtrami. Dwa koła gobo, koło animacji oraz system framingu z czterema niezależnymi ostrzami dają projektantowi pełną kontrolę nad kształtem, strukturą i ruchem światła.

Podwójne pryzmaty, filtr frost, elektroniczny dimmer i stroboskop rozszerzają paletę efektów. Uszczelniona obudowa IP66 chroni oprawę przed pyłem i silnymi strumieniami wody, dlatego urządzenie sprawdza się na koncertach, festiwalach, w teatrach, studiach i instalacjach stałych.

Najważniejsze cechy

- Biały moduł LED 600 W, zoom 6°-42° i żywotność 20 000 godzin.
- Płynne mieszanie CMY, liniowy CTO 2700-6900 K i 9 filtrów kolorowych.
- 7 obrotowych gobo, 8 statycznych gobo oraz koło animacji.
- Framing: 4 niezależne ostrza i obrót całego modułu w zakresie +/-360°.
- Pryzmat kołowy 6-fasetowy, pryzmat liniowy 3-fasetowy i filtr frost.
- Dimmer 0-100%, 4 krzywe, 4 prędkości oraz stroboskop 1-25 Hz.
- PAN 540°, TILT 270° i magnetyczny system pozycjonowania.

Konstrukcja i możliwości

Pełny zestaw narzędzi profilowych w obudowie IP66



Najważniejsze możliwości

PARAMETR	WARTOŚĆ
Silnik LED	Biały moduł LED 600 W do krótkich i średnich rzutów
Optyka	Zoom 6°-42° i soczewka z powłoką antyrefleksyjną
Kolor	CMY, liniowy CTO 2700-6900 K i 9 filtrów kolorowych
Gobo	7 obrotowych gobo, 8 statycznych gobo i koło animacji
Framing	4 niezależne ostrza oraz obrót modułu w zakresie +/-360°
Efekty	Dwa pryzmaty, frost, dimmer i stroboskop
Odporność	Uszczelniona obudowa IP66 do pracy w każdych warunkach

Parametry techniczne

Parametry elektryczne

PARAMETR	WARTOŚĆ
Napięcie wejściowe	AC 100-240 V, 50/60 Hz
Maksymalna moc / PF	850 W / PF >= 0,98
Maksymalny prąd wejściowy	8,5 A

Źródło światła i optyka

PARAMETR	WARTOŚĆ
Źródło światła	600 W biały moduł LED
Współczynnik oddawania barw	Ra >= 70
Żywotność LED	20 000 godzin
Obiektyw czołowy	Optyka wysokiej rozdzielczości z powłoką antyrefleksyjną
Zoom	6°-42°
Zastosowanie optyki	Krótkie i średnie rzuty

System kolorów

PARAMETR	WARTOŚĆ
Mieszanie kolorów	Płynny system CMY o wysokim nasyceniu
CTO	Liniowa regulacja temperatury barwowej 2700-6900 K
Koło kolorów	9 filtrów kolorowych

Gobo, framing, efekty i ruch

System Gobo i animacji

PARAMETR	WARTOŚĆ
Koło obrotowe	7 dwukierunkowych gobo; indeksowanie 16 bit, scroll i shake
Koło statyczne	8 gobo z efektami scroll i shake
Koło animacji	Ciągły ruch: chmury, płomienie i efekty przewijania

Kadrowanie i efekty

PARAMETR	WARTOŚĆ
System framingu	4 indywidualnie sterowane ostrza, precyzyjne pozycjonowanie
Obrót framingu	Obrót całego modułu w zakresie +/-360°
Pryzmaty	Kołowy 6-fasetowy i liniowy 3-fasetowy; niezależne lub nakładane
Frost	Liniowo regulowany filtr z możliwością ogniskowania

Ruch i dynamika

PARAMETR	WARTOŚĆ
PAN	540° (16 bit)
TILT	270° (16 bit)
Dimmer i stroboskop	0-100%, 4 krzywe, 4 prędkości; stroboskop 1-25 Hz

Sterowanie, wymiary i warunki pracy

Sterowanie elektroniczne i interfejsy

PARAMETR	WARTOŚĆ
Tryby DMX	38CH / 35CH / 60CH
Protokoły	DMX512, RDM; Art-Net, sACN i sterowanie bezprzewodowe opcjonalnie
Złącza DMX	Wodoodporne XLR 3-pin i XLR 5-pin In/Thru
Sieć	RJ45 In/Out opcjonalnie
Zasilanie	Wodoodporne, blokowane złącza Power In/Out
Wyświetlacz	Kolorowy LCD 2,4 cala; menu odwracane o 180°
Diagnostyka	Czujniki elektroniczne i inteligentne sterowanie wentylatorami
Pozycjonowanie i ECO	Enkodery magnetyczne PAN/TILT; tryb uśpienia

Uwaga: Specyfikacje i dokumentacja mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Wymiary, masa i pakowanie

PARAMETR	WARTOŚĆ
Wymiary oprawy	389 x 389 x 681 mm (zintegrowany hak)
Masa oprawy	29 kg
Flight case - 2 szt.	908 x 560 x 910 mm
Masa flight case	45 kg
Karton - 1 szt.	505 x 405 x 845 mm

Warunki pracy

PARAMETR	WARTOŚĆ
Temperatura otoczenia	od -20°C do 40°C
Stopień ochrony	IP66

ZAPYTAJ O CENĘ I DOSTĘPNOŚĆ

DLW Lighting Polska | kontakt@dlwlightingpolska.com | +48 570 065 775 | dlwlightingpolska.com