

PROFESJONALNA OPRAWA SCENICZNA

DLW L6010C4LC IP

Wodoodporna oprawa Linear Wash | 10 x 60 W RGBW | IP66

Typ oprawy	Linear Wash	Źródło światła	10 x 60 W RGBW
Kąt wiązki	3°-40°	Stopień ochrony	IP66

Opis produktu

DLW L6010C4LC IP to mapowana pikselowo oprawa Linear Wash w 10-komórkowym formacie. Obudowa IP66 zapewnia niezawodną pracę sceniczną i plenerową.

Dziesięć diod LED RGBW o mocy 60 W współpracuje z 288 punktami światła pomocniczego: CW 6500 K, WW 1800 K oraz RGB. Zmotoryzowana regulacja kąta wiązki 3°-40° i ruch TILT 220° pozwalają przechodzić od wyrazistych, liniowych wiązek do szerokiego, równomiernego wash.

Oprawy można łączyć od końca do końca, tworząc idealnie wyrównane linie wiązek, kurtyny świetlne i rozbudowane efekty pikselowe. Konstrukcja IP66, wysoka intensywność stroboskopu i kompaktowa forma sprawiają, że model doskonale sprawdza się na koncertach, festiwalach, trasach i podczas wydarzeń na dużą skalę.

Najważniejsze cechy

- 10 x 60 W LED RGBW z indywidualnym sterowaniem pikselowym.
- 96 x 1 W CW 6500 K, 96 x 1 W WW 1800 K oraz 96 x 1,5 W RGB.
- Zmotoryzowana regulacja kąta wiązki 3°-40° i ruch TILT 220°.
- Mapowanie pikseli oraz możliwość bezszwowego łączenia wielu opraw.
- Makra i swobodnie edytowane efekty kolorystyczne oraz Gobo.
- Liniowa regulacja temperatury barwowej od 2500 K do 8000 K.
- Ściemnianie 0-100%, stroboskop 1-25 Hz i cztery tryby DMX.
- Obudowa IP66, praca od -20°C do 40°C i masa 27,5 kg.

Konstrukcja i możliwości

10-komórkowy system liniowy z rozbudowanym światłem pomocniczym



Najważniejsze możliwości

PARAMETR	WARTOŚĆ
10 komórek RGBW	Dziesięć źródeł 60 W z indywidualnym sterowaniem pikselowym
Światło pomocnicze	Warstwy CW 6500 K, WW 1800 K oraz RGB - łącznie 288 punktów
Kąt wiązki	Zmotoryzowana regulacja w zakresie 3°-40°
Ruch	Szybki i precyzyjny TILT w zakresie 220°
Łączenie opraw	Montaż end-to-end dla ciągłych linii wiązek i efektów pikselowych
Biblioteka efektów	Makra oraz swobodnie edytowane efekty kolorystyczne i Gobo
Odporność	Obudowa IP66 do pracy wewnątrz i na zewnątrz

Parametry techniczne

Parametry elektryczne

PARAMETR	WARTOŚĆ
Napięcie wejściowe	AC 100-240 V, 50/60 Hz
Maksymalna moc wejściowa	800 W
Maksymalny prąd wejściowy	8 A

Źródło światła i optyka

PARAMETR	WARTOŚĆ
Światło główne	10 x 60 W LED RGBW 4-w-1
Światło pomocnicze 1	96 x 1 W LED CW, 6500 K
Światło pomocnicze 2	96 x 1 W LED WW, 1800 K
Światło pomocnicze 3	96 x 1,5 W LED RGB
Żywotność LED	20 000 godzin
Kąt wiązki światła głównego	3°-40°

Sterowanie światłem

PARAMETR	WARTOŚĆ
Sterowanie LED	Indywidualne sterowanie pikselami każdej komórki
Temperatura barwowa	Liniowa regulacja 2500-8000 K
Programowanie efektów	Swobodne łączenie efektów kolorystycznych i Gobo

Efekty, ruch i sterowanie pikselami

Sterowanie pikselami

PARAMETR	WARTOŚĆ
Komórki główne	10 źródeł RGBW z niezależnym sterowaniem kolorem
Mapowanie	Indywidualna kontrola pikseli i płynne efekty między oprawami
Piksele pomocnicze	288 punktów: 96 CW, 96 WW oraz 96 RGB

Konfiguracja efektów

PARAMETR	WARTOŚĆ
Makra i Gobo	Wiele makr; efekty kolorystyczne i Gobo swobodnie edytowane
Ściemnianie	Liniowe ściemnianie 0-100%
Stroboskop	1-25 Hz; wiele efektów i zakresów prędkości
CCT	Liniowa regulacja temperatury barwowej 2500-8000 K

Ruch oprawy

PARAMETR	WARTOŚĆ
TILT	220°
Sterowanie	Szybki i precyzyjny ruch przechyłu
Pozycjonowanie	Elektroniczna kontrola położenia oprawy

Sterowanie, wymiary i warunki pracy

Sterowanie elektroniczne i interfejsy

PARAMETR	WARTOŚĆ
Kanały DMX	18CH / 27CH / 108CH / 170CH
Protokoły	DMX512, RDM; opcjonalnie Art-Net i sACN
Złącza danych	Wodoodporne XLR 5-pin; opcjonalnie RJ45 In/Out
Złącza zasilania	Wodoodporne, blokowane złącza Power In/Out
Wyświetlacz	Kolorowy ekran LCD; język chiński i angielski
Diagnostyka i chłodzenie	Elektroniczne czujniki, inteligentny wentylator i kontrola temperatury

Uwaga: Specyfikacje i dokumentacja mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Wymiary, masa i pakowanie

PARAMETR	WARTOŚĆ
Wymiary oprawy	1002 x 175 x 374 mm
Masa oprawy	27,5 kg
Flight case - 3 szt.	1090 x 780 x 597 mm
Masa flight case	50 kg
Karton - 1 szt.	1107 x 489 x 256 mm

Warunki pracy

PARAMETR	WARTOŚĆ
Temperatura otoczenia	od -20°C do 40°C
Stopień ochrony	IP66

ZAPYTAJ O CENĘ I DOSTĘPNOŚĆ

DLW Lighting Polska | kontakt@dlwlightingpolska.com | +48 570 065 775 | dlwlightingpolska.com