

PROFESJONALNA OPRAWA SCENICZNA

DLW L784C4ST IP

Outdoor Linear Strobe | RGB + CW LED | IP66

Typ oprawy	Linear Strobe	Źródło światła	RGB + CW LED
Strefy sterowania	32 RGB + 16 CW	Stopień ochrony	IP66

Opis produktu

DLW L784C4ST IP to jednometrowa, liniowa oprawa stroboskopowa i efektowa z kontrolą pikseli, zaprojektowana do tworzenia intensywnych efektów białego i kolorowego światła. Wytrzymała obudowa IP66 umożliwia pracę na scenach, festiwalach, fasadach oraz w instalacjach wewnętrznych i plenerowych.

Oprawa wykorzystuje 672 diody RGB 0,5 W w 32 niezależnych strefach oraz centralny pas 112 diod CW 3 W w 16 strefach. Elektroniczny efekt atomizacji, wysoka częstotliwość odświeżania, płynne ściemnianie i możliwość łączenia wielu urządzeń pozwalają budować ciągłe, zsynchronizowane kompozycje świetlne.

Najważniejsze cechy

- 672 x 0,5 W diody RGB LED z kontrolą 32 niezależnych stref.
- 112 x 3 W diody CW LED z kontrolą 16 niezależnych stref.
- Kąty wiązki/pola RGB 101°/149° oraz CW 108°/152°.
- Elektroniczny efekt atomizacji i zaawansowane efekty stroboskopowe.
- Wysoka częstotliwość odświeżania i płynne ściemnianie 0-100%.
- DMX512 i RDM; opcjonalnie Art-Net i sACN.
- Regulowane wsporniki oraz wymienne składane haki montażowe.
- Obudowa IP66, praca od -20°C do 40°C i masa 9,5 kg.

Konstrukcja i możliwości

Jednometrowa linia pikseli do tworzenia ciągłych efektów



Najważniejsze możliwości

PARAMETR	WARTOŚĆ
Sekcje RGB	672 x 0,5 W RGB LED w 32 niezależnych strefach
Sekcje białe	112 x 3 W CW LED w 16 niezależnych strefach
Optyka	RGB 101°/149°; światło białe 108°/152°
Efekty	Atomizacja elektroniczna i zaawansowany stroboskop
Ściemnianie	Płynna regulacja 0-100% i wysoka częstotliwość odświeżania
Montaż	Regulowane wsporniki i wymienne składane haki
Odporność	Obudowa IP66 do pracy wewnątrz i na zewnątrz

Parametry techniczne

Parametry elektryczne

PARAMETR	WARTOŚĆ
Napięcie wejściowe	AC 100-240 V, 50/60 Hz
Moc wejściowa	400 W
Maksymalny prąd wejściowy	4 A

Źródło światła i optyka

PARAMETR	WARTOŚĆ
Światło kolorowe	672 x 0,5 W diody LED RGB
Światło białe	112 x 3 W diody LED CW
Żywotność diod LED	20 000 godzin
Kąt wiązki/pola RGB	101° / 149°
Kąt wiązki/pola CW	108° / 152°

Sterowanie światłem

PARAMETR	WARTOŚĆ
Strefy RGB	32 niezależnie sterowane sekcje kolorowe
Strefy CW	16 niezależnie sterowanych sekcji białych
Ściemnianie	Płynne, elektroniczne 0-100%

Efekty i sterowanie segmentami

Sterowanie segmentowe

PARAMETR	WARTOŚĆ
Sekcje RGB	32 niezależne strefy obejmujące 672 diody RGB
Sekcje CW	16 niezależnych stref obejmujących 112 diod CW
Kontrola pikseli	Niezależne programowanie koloru, jasności i błysku stref

Konfiguracja efektów

PARAMETR	WARTOŚĆ
Atomizacja elektroniczna	Zintegrowany efekt optyczny poszerzający paletę animacji
Stroboskop	Zaawansowane, zsynchronizowane efekty białe i kolorowe
Odświeżanie	Wysoka częstotliwość do zastosowań scenicznych i kamerowych
Ściemnianie	Płynna regulacja w zakresie 0-100%

Montaż i zastosowanie

PARAMETR	WARTOŚĆ
Montaż	Regulowane wsporniki i wymienne składane haki
Łączenie opraw	Możliwość tworzenia ciągłych linii świetlnych
Zastosowanie	Sceny, festiwale, architektura i środowiska immersyjne

Sterowanie, wymiary i warunki pracy

Sterowanie elektroniczne i interfejsy

PARAMETR	WARTOŚĆ
Kanały DMX	7CH / 15CH / 21CH / 39CH / 112CH / 17CH / 33CH / 65CH / 68CH / 117CH / 70CH
Protokoły	DMX512, RDM; opcjonalnie Art-Net i sACN
Złącza danych	Wodoodporne XLR 3-pin + XLR 5-pin; opcjonalnie RJ45
Złącza zasilania	Wodoodporne, blokowane złącza Power In/Out
Wyświetlacz	Wyświetlacz OLED z 4 przyciskami dotykowymi
Diagnostyka i chłodzenie	Elektroniczna diagnostyka oraz inteligentne monitorowanie i sterowanie wentylatorem

Uwaga: Specyfikacje i dokumentacja mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Wymiary, masa i pakowanie

PARAMETR	WARTOŚĆ
Wymiary oprawy	1020 x 97 x 153 mm, zintegrowany hak
Masa oprawy	9,5 kg
Flight case - 8 szt.	1090 x 640 x 584 mm
Masa flight case	38 kg
Karton - 4 szt.	1055 x 410 x 446 mm

Warunki pracy

PARAMETR	WARTOŚĆ
Temperatura otoczenia	od -20°C do 40°C
Stopień ochrony	IP66

ZAPYTAJ O CENĘ I DOSTĘPNOŚĆ

DLW Lighting Polska | kontakt@dlwlightingpolska.com | +48 570 065 775 | dlwlightingpolska.com